

CARE Leckkontrollflüssigkeit

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE Leckkontrollflüssigkeit mit Frostschutz ist eine konzentrierte Leckkontrollflüssigkeit für doppelwandige Lagertanks. **CARE** Leckkontrollflüssigkeit wird in allen doppelwandigen Lagertanks verwendet und schützt auch vorübergehend stillgelegte Heizungsanlagen vor Frostschäden, wie z.B. in Wochenendhäusern. **CARE** Leckkontrollflüssigkeit kann als Frostschutzmittel auch bei Wiederinbetriebnahme im Heizungssystem verbleiben. **CARE** Leckkontrollflüssigkeit verfügt über einen wirksamen Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung. **CARE** Leckkontrollflüssigkeit greift Leicht- und Buntmetalle, Stahl und Kunststoff nicht an.

/ Konzentrat

/ für Tankanlagen

Anwendung

CARE Leckkontrollflüssigkeit mit Frostschutz wird der gewünschten Frostsicherheit entsprechend mit Wasser verdünnt. Dabei auf gute Durchmischung achten!

CARE Leckkontrollflüssigkeit **Mischtable**

Frosticher bis	CARE T 50	Wasser	Dichte 20°C (ca.)
-8°C	20 Vol %	80 Vol%	1,025
-15°C	30 Vol%	70 Vol%	1,040
-24°C	40 Vol%	60 Vol%	1,055
-36°C	50 Vol%	50 Vol%	1,065

Hinweise

Für einen wirksamen Korrosionsschutz ist eine Mindestkonzentration von 20 Vol% Leckkontrollflüssigkeit erforderlich.



KBN: **CARELKF**