

CARE T 51 F Lecksuchspray mit Frostschutz

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE T 51 F Lecksuchspray mit Frostschutz ist universell einsetzbar zum Aufspüren selbst kleinster Undichtigkeiten von Rohrleitungen und Schläuchen Löt- und Schweißstellen, Schraubverbindungen, Armaturen, Ventilen, Schiebern, Stopfbuchsen an unter Druck stehenden Leitungen sowie Undichtigkeiten bei Gasheizungen, Gaszuleitungen, Gasflaschen und Behältern, Anlagen mit brennbaren Gasen sowie Bremsanlagen und Kühlaggregaten, Druckkesseln, Kontrolluhren, bei Campinggasgeräten, Reifen usw.

- / einfache Anwendung
- / schnelles Erkennen von Undichtigkeiten
- / DVGW-zertifiziert

Anwendung

Vor Gebrauch Dose gut schütteln. **CARE T 51 F** Lecksuchspray wird aus ca. 30 cm Entfernung auf die zu prüfenden Stellen gesprüht. Druckführende Systeme einsprühen, anschließend alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähte prüfen. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten. Leitungen und Oberflächen kurzzeitig nach dem Prüfen mit klarem Wasser sorgfältig reinigen. Nicht geeignet für Sauerstoffanlagen.

Anwendungsbereich: -15°C bis +40°C.

Hinweise

CARE T 51 F Lecksuchspray darf nicht zur Prüfung von sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden.

Ebenfalls erhältlich:

CARE Lecksucher mit Frostschutz im 5l Kanister.



KBN: CARELSF