

CONEL ALU TAPE mit Gitter

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

Gitternetzverstärktes Aluminiumklebeband. Die Klebefläche ist mit einem leicht abzulösenden Silikonpapier geschützt. CONEL ALU TAPE mit Gitter ist mit einem Acrylatkleber ausgestattet und somit auch für kalte Witterungsbedingungen geeignet.

/ FUNKTIONEN

Das gitternetzverstärkte Aluminiumklebeband liefert eine exzellente Wärme- und Licht-Reflexion
Hochwertiger Kleber mit starker Haft- und Klebekraft gewährt zuverlässige, dauerhafte und reißfeste Verbindungen und Nahtverklebung an alu-kaschierten Dämmungen für Klimakanäle und Rohrleitungen
Die geringe Wasserdampfdurchlässigkeit macht das CONEL ALU TAPE mit Gitter zu einer exzellenten Wasserdampfbremse

/ ANWENDUNGEN

Insbesondere für die Verklebung von Schnittstellen von alu-kaschierten Dämmsystemen an Kanälen, Behältern und Rohrleitungen. Kann auch für andere industrielle Anwendungen verwendet werden, bei denen diese Eigenschaften und Vorteile benötigt werden.

/ LAGERUNGSHINWEIS


12 Monate bei Lagerung bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung.

/ VERARBEITUNGSHINWEIS

Klebefläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.
Es ist wichtig, dass der Anwender vorab prüft, ob die Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck und eine Anwendungsmethode geeignet sind. Gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die Produkte mit angemessenem Druck auf einer sauberen, trockenen Oberfläche bei einer Temperatur zwischen +10 °C und etwa +40 °C angewandt werden.

/ TECHNISCHE DATEN:

Farbe - Silber
Tr.gerdicke- 40 Mikrometer (0,040 mm)
Klebekraft auf Stahl - 17,5 N / 25 mm
Rolling Ball Hafttest - 5 cm
Zugfestigkeit - 100 N / 25 mm
Dehnung - 3.0 %
Anwendungsgrenztemperaturen - -35 ~ +120 °C



KBN: **COFALUKG50**